

Elektrische Handstanze

F 35 α



Start der Maschine über Fußpedal

Stabile und kompakte Stanzmaschine für kleine bis mittlere Auflagen. Ausgelegt für den Dauerbetrieb in der Buchbinderei.

Zum manuellen Stanzen der Bindungsperforation für Lose-Blatt Bindung, Abheftsysteme und andere Randstanzungen.



oder Kontaktschalter auf dem Arbeitstisch

- Zum Stanzen von Papier, Pappe und Plastikfolien.
- Einfache Bedienung durch horizontales Anlegen der Stanzlage an den Seitenanschlag und Einführen in die Stanzeinheit.
- Austauschbare Stanzwerkzeuge für alle Lose-Blatt-Bindesysteme wie: Spirale, Drahtkamm, Plastikbindungen, auch kombiniert mit Daumenloch, Abheftloch und Abreißperforation.
- Spezielle Stanzwerkzeuge für Abheftsysteme, zum Eckenrunden, Registerstanzen und zum Nuten oder Rillen.
- Geeignet zur Aufnahme von zwei unterschiedlichen Stanzwerkzeugen (bei Arbeitsbreite 310 mm) und Anlage am linken und/oder rechten Anschlag.
- Schneller und einfacher Werkzeugwechsel.

Technische Daten

Arbeitsbreite	max. 620 mm
Stanzwerkzeuge	individuell verfügbar für Arbeitsbreiten von 320 mm, 420 mm, 520 mm und 620 mm
Stanzstärke	max. 4 mm; je nach Perforationsart
Leistung	0,8 bis 1,2 m Papierhöhe / Stunde
Elektrische Ausrüstung	230V; 1 Phase; 50/60 Hz; 1,5 kW andere Spannungen auf Anfrage!
Platzbedarf	1,00 m x 0,80 m
Tischhöhe	0,80 m
Gewicht	240 kg

